

Pergo Vinyl HEAT Unterlage**Beschreibung:**

- Eignet sich ideal für Räume mit starken Temperaturschwankungen (z. B. Verandas).
- Wurde entwickelt, um geringfügige Unebenheiten des Unterbodens auszugleichen.
- Nimmt Druck dauerhaft auf.
- Erhöht die Stabilität des Bodens, wenn dieser in einem stark frequentierten Bereich verlegt wurde (z. B. in Einkaufszentren oder an speziellen Verkaufsständen usw.).
- Reduziert Raumschall und Transmissionsschall bzw. Trittschall.
- Bietet eine benutzerfreundliche Verlegung.
- Ist perfekt für die Verlegung auf Fußbodenheizung und -kühlung geeignet.
- Wir empfehlen die Verwendung von HEAT, wenn die Bodentemperatur mit Flex LVT über 45 ° C liegt

Eigenschaften:

Produktcode	PGVUDLHEAT10	
Farbe	rot / weiß	
Gestalten	Roll	
Dicke	1.55 mm	EN 823
Länge	10.000 mm	EN 822
Breite	1000 mm	EN 822
Druckfestigkeit	>450 kPa	EN 826
Brandschutzklasse	B _{fl-s1}	EN 13501 – 1
Wärmebeständigkeit	0.01 m ² K/W	DIN 4108
Trittschall	ΔL _w = 16dB	ISO 10140-1
Raumschall	-30%	

Anweisungen zur Verlegung:

1. Rollen Sie die Unterlage auf dem Unterboden aus. Das Pergo-Logo muss dabei nach oben zeigen. Verlegen Sie die Unterlage in Reihen parallel zur Verlegerichtung Ihres Bodens. Verlegen Sie im Zuge des Bodeneinbaus immer nur eine Reihe auf einmal.
2. Dichten Sie die Fugen in der Unterlage mit einem feuchtigkeitsbeständigen Kleband ab (ohne Lücken zwischen den Fugen).
3. Achten Sie darauf, dass die Unterlage eng anliegt (ohne Lücken zwischen den Fugen).